



# FRANCE EBAUCHES


b.p. 40 F - 25800 - VALDAHON  
téléphone (81) 59.23.45 télex 360100 F

11 1/2'''

140 C  
140-1 C  
140-2 C

21600 A/h


## Planche technique Technical plate Technische Platte Lámina técnica



140 C

### Cal. 140 C

Mouvement ancre  
Seconde au centre directe  
Ø total = 26,00 mm  
Ø encageage = 25,60 mm  
Hauteur totale = 4,05 mm  
21600 alternances/heure  
17 rubis



140 C

### Cal. 140 C

Lever movement  
Direct centre second  
Ø total = 26,00 mm  
Ø casing = 25,60 mm  
Total height = 4,05 mm  
21600 vibrations/hour  
17 jewels



### Kal. 140 C

Ankerwerk  
Direkte Mittelsekunde  
Ø gesamt = 26,00 mm  
Ø Gehäusepassung = 25,60 mm  
Gesamthöhe = 4,05 mm  
21600 Halbschwingungen/St.  
17 Steine



140-1 C

### Kal. 140-1 C

Ankerwerk  
Direkte Mittelsekunde  
Datumfenster  
Rasche Datumnachstellung  
Ø gesamt = 26,00 mm  
Ø Gehäusepassung = 25,60 mm  
Gesamthöhe = 4,56 mm  
21600 Halbschwingungen/St.  
17 Steine



140-2 C

### Cal. 140 C

Máquina áncora  
Segundero central directo  
Ø total = 26,00 mm  
Ø encaje = 25,60 mm  
Altura total = 4,05 mm  
21600 alternancias/hora  
17 rubis

### Cal. 140-1 C

Máquina áncora  
Segundero central directo  
Fecha de ventanilla  
Puesta en fecha rápida  
Ø total = 26,00 mm  
Ø encaje = 25,60 mm  
Altura total = 4,56 mm  
21600 alternancias/hora  
17 rubis

### Cal. 140-1 C

Mouvement ancre  
Seconde au centre directe  
Quantième à guichet  
Remise à date rapide  
Ø total = 26,00 mm  
Ø encageage = 25,60 mm  
Hauteur totale = 4,56 mm  
21600 alternances/heure  
17 rubis

### Cal. 140-1 C

Lever movement  
Direct centre second  
Date aperture  
Quick date adjustment  
Ø total = 26,00 mm  
Ø casing = 25,60 mm  
Total height = 4,56 mm  
21600 vibrations/hour  
17 jewels

### Cal. 140-2 C

Mouvement ancre  
Seconde au centre directe  
Quantième et jour à guichet  
Remise à date rapide  
Ø total = 26,00 mm  
Ø encageage = 25,60 mm  
Hauteur totale = 4,90 mm  
21600 alternances/heure  
17 rubis

### Cal. 140-2 C

Lever movement  
Direct centre second  
Day-and-date aperture  
Quick date adjustment  
Ø total = 26,00 mm  
Ø casing = 25,60 mm  
Total height = 4,90 mm  
21600 vibrations/hour  
17 jewels

### Kal. 140-2 C

Ankerwerk  
Direkte Mittelsekunde  
Tag- und Datumfenster  
Rasche Datumnachstellung  
Ø gesamt = 26,00 mm  
Ø Gehäusepassung = 25,60 mm  
Gesamthöhe = 4,90 mm  
21600 Halbschwingungen/St.  
17 Steine

### Cal. 140-2 C

Máquina áncora  
Segundero central directo  
Día y fecha de ventanilla  
Puesta en fecha rápida  
Ø total = 26,00 mm  
Ø encaje = 25,60 mm  
Altura total = 4,90 mm  
21600 alternancias/hora  
17 rubis

### Remarques

Un calibre est susceptible d'être modifié au cours de son existence. Les diverses modifications sont repérées par les indices A, B, C, etc... Prière, pour chaque commande, de bien préciser l'indice qui apparaît à la suite de la référence du calibre.

### Remarks

A watch calibre is apt to undergo changes in the course of its existence. Any such alterations are identified by letters A, B, C, etc... When placing orders, please state exactly the specification marks shown after the calibre reference.



### Bemerkungen

Es kann vorkommen, dass ein Uhrwerk-Kaliber im Laufe seines Werdeganges abgeändert wird. Derartige Abänderungen sind durch die Buchstaben A, B, C, usw. bezeichnet. Deshalb wird gebeten bei jeder Bestellung genau die Bezeichnungen anzugeben, die hinter der Kaliber-Ref. stehen.


### Nota

Durante su existencia, un calibre puede ser modificado. Las distintas modificaciones vienen señaladas por unos índices: A, B, C, etc... Se ruega especificar, en cada pedido, el índice que figura a continuación de la referencia del calibre.


# CALIBRE 11½" 140 C




Ref.	Pierre de :	Jewel for :	Stein für :	Piedra de :
601	Grande moyenne, dessus	Large driving wheel, upper	Grossbodenrad, oben	Rueda grande de arrastre, encima
602	Grande moyenne, dessous	Large driving wheel, lower	Grossbodenrad, unten	Rueda grande de arrastre, debajo
605	Roue moyenne, dessus	Third wheel, upper	Kleinbodenrad, oben	Rueda primera, encima
606	Roue moyenne, dessous	Third wheel, lower	Kleinbodenrad, unten	Rueda primera, debajo
612	Roue de seconde au centre, dessus	Sweep second wheel, upper	Zentrumsekundenrad, oben	Rueda de segundo central, encima
615	Roue d'ancre, dessus	Escape wheel, upper	Ankerrad, oben	Rueda de áncora, encima
616	Roue d'ancre, dessous	Escape wheel, lower	Ankerrad, unten	Rueda de áncora, debajo
618	Renvoi	Setting wheel	Zeigerstellrad	Rueda de transmisión
620	Ancre, dessus	Pallet staff, upper	Anker, oben	Ancora, encima
621	Ancre, dessous	Pallet staff, lower	Anker, unten	Ancora, debajo



# CALIBRE 11½" 140-1 C fournitures particulières / special parts / Sonderteile / Piezas especiales





**Remarques :**

Cal. 140-2 C guichet commun  
 Cal. 140-2 C guichet séparé  
 lors de la commande des fournitures particulières, indiquez si le guichet est commun ou séparé.

**Remarks :**

Cal. 140-2 C, combined aperture  
 Cal. 140-2 C, separate aperture  
 When ordering specific spare parts, please mention whether the aperture is combined or separate.

**Bemerkungen :**

Kal. 140-2 C, Zifferblattfenster gemeinsam.  
 Kal. 140-2 C, Zifferblattfenster getrennt.  
 Bei bestellung entsprechender Ersatzteile ist anzugeben, ob es sich um gemeinsame oder getrennte Zifferblattfenster handelt.

**Nota :**

Cal. 140-2 C, ventanilla comun  
 Cal. 140-2 C, ventanilla separada  
 Cuando haga el pedido de fornitures particulares, indique si la ventanilla es comun o separada.